



ПРОИЗВОДСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ



Бизнес-парк «Гринвуд», строение 9, офис 218, 69-й км МКАД, 143441, г. Москва, Россия.
Тел: +7 (495) 228 46 47, факс: +7 (495) 212 03 77. E-mail: info@kauer.ru
www.kauer.ru

Stable mat KAUER, размер 1000x1000 мм, толщина 40 мм

| | |
|--|---|
| Состав* | Утилизированная автомобильная резина и полиуретановое соединение |
| Размер, мм** | 1000x1000x40 |
| Рекомендуемое основание | Песчано-гравийная смесь, песко, бетон, асфальт |
| Плотность, кг/м ³ | 878 |
| Длительная устойчивость к перепадам температур, С | От -40 до +80 |
| Краткосрочная устойчивость к перепадам температур, С | До +110 |
| Классификация по пожароопасности*** | Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые); Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью; Группа токсичности продуктов горения – Т4 (опасные); Группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющиеся) |
| Устойчивость к химическому воздействию | Устойчивость к воздействию слабых кислот и щелочей, условная устойчивость к воздействию нефтепродуктов |
| Цветовая устойчивость | Цвет со временем выцветает под воздействием ультрафиолета |
| Вес одной плитки, кг | 31,6 |
| Количество плит на 1 кв. м., шт | 1 |
| Количество плит на паллете, шт | 40 |
| Размер паллета, мм | 1000 x 1000 |
| Высота паллета, мм | 1750 |
| Вес паллета, брутто, кг | 1294 |

*Сырье, использованное при изготовлении продукции, не наносит вред человеку и окружающей среде;

**Геометрические размеры могут изменяться в зависимости от пожеланий клиента;

***Материал предоставлен в соответствии с сертификатом о соответствии пожарной безопасности.

**Сырье, использованное при изготовлении продукции, не наносит вред человеку и окружающей среде.
Изделие на 100% подлежит утилизации.**