



ПРОИЗВОДСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ



Бизнес-парк «Гринвуд», строение 9, офис 218, 69-й км МКАД, 143441, г. Москва, Россия.  
Тел: +7 (495) 228 46 47, факс: +7 (495) 212 03 77. E-mail: info@kauer.ru  
www.kauer.ru

## Накладка на ступени KAUER, размер 1000x400 мм, толщина 150 мм

|  |   |
|--|---|
| Состав*  | Утилизированная автомобильная резина и полиуретановое соединение  |
| Размер, мм**   | 1000x400x150  |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                         | 796   |
| Длительная устойчивость к перепадам температур, С    | От -40 до +80   |
| Краткосрочная устойчивость к перепадам температур, С | До +110   |
| Классификация по пожароопасности***                  | Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые);<br>Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью;<br>Группа токсичности продуктов горения – Т4 (опасные);<br>Группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющиеся) |
| Устойчивость к химическому воздействию               | Устойчивость к воздействию слабых кислот и щелочей, условная устойчивость к воздействию нефтепродуктов  |
| Цветовая устойчивость                                | Цвет со временем выцветает под воздействием ультрафиолета   |
| Вес одной плитки, кг                                 | 18,3  |
| Количество плит на паллете, шт                       | 50  |
| Размер паллета, мм                                   | 1100 x 1100   |
| Высота паллета, мм                                   | 1500  |
| Вес паллета, брутто, кг                              | 945   |

\*Сырье, использованное при изготовлении продукции, не наносит вред человеку и окружающей среде;

\*\*Геометрические размеры могут изменяться в зависимости от пожеланий клиента;

\*\*\*Материал предоставлен в соответствии с сертификатом о соответствии пожарной безопасности.

**Сырье, использованное при изготовлении продукции, не наносит вред человеку и окружающей среде.  
Изделие на 100% подлежит утилизации.**